



**Produkts ražots Vācijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A Čaka iela 107 K2  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: info@abschliff.lv  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)  
<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## AQUASeal® SportMarking Color - markējošā krāsa

**Apraksts:** AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe markējošā krāsa ir 2-komponentu krāsa uz ūdens un poliuretāna bāzes, kura ir pieejama dažādos tonos. Krāsa ir piemērota sporta laukumu līniju iezīmēšanai un sporta laukumu iekrāsošanai, sajaucot to ar AquaSeal 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar laku. **Sertifikāti un atļaujas:** Giscode: W3/DD+.

**Toņi un sporta laukumu atbilstība toņiem:**

Sporta laukumam nepieciešamais markējošās krāsas daudzums ir aprēķināts saskaņā ar standarta izmēra sporta laukumiem un standarta līnijām.

Balts RAL 9010	– teniss	– 5 iepakojumi	Oranžs RAL 2004	– rokasbumba	– 7 iepakojumi
Melns RAL 9005	– basketbols	– 5 iepakojumi	Dzeltens RAL 1007	– rokasbumba	– 7 iepakojumi
Zils RAL 5010	– volejbols	– 2 iepakojums	Sarkans RAL 3000	– rokasbumba	– 7 iepakojumi
Zaļš RAL 6010	– badmintons	– 2 iepakojums			

**Lietošana:** AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe markējošā krāsa ir jāsajauj ar cietinātāju (attiecībā 10:1). Sajauktu maišījumu ir jāizlieto 2 stundu laikā. Markējošā krāsa ir klājama ar lakas rullīti vai otu. Vienmēr sajauctiet uzklāšanai nepieciešamo daudzumu. Markējošā krāsa būtu jāuzklāj sekojošā veidā:

**Sporta laukumu līniju iezīmēšanas veidi:** 1. Uz parketa: pirmajā kārtā tiek klāta grunts – AquaSeal FlexPrimer vai AquaSeal ExoBloc (jāatstāj žūt uz visu nakti, neveikt starpslīpējumu). Tad seko viena AquaSeal 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar lakanā kārtā ar lakas rullīti (jāatstāj žūt uz visu nakti, ir nepieciešams starpslīpējums). Uz kārtīgi iztīrītas grīdas tiek iezīmētas līnijas ar AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe markējošo krāsu (jāatstāj žūt uz visu nakti, ir nepieciešams starpslīpējums, taču tas jāveic uzmanīgi, lai nenoslīpētu līdz kokam). Nofinišēt ar attiecīgo AquaSeal 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar, klājot lakanā kārtā ar rullīti. 2. Uz elastīgajiem grīdām segumiem: veikt ģenerālo tīrišanu ar Brilliance ElasticCleaner, sagaidīt pilnīgu nožūšanu, uzklāt AquaSeal 2K-PU Spielfeldmarkierungsfarbe markējošo krāsu (jāatstāj žūt uz visu nakti), uzklāt 1-2 kārtas AquaSeal ElasticStar. Izmantojiet kokam piemērotu līmlentu līniju norobežošanai. Līmlentai ir jābūt uzlīmētai uz grīdas cieši un precīzi, lai izvairītos no markējošās krāsas izplūšanas. Parasti pietiek ar vienu biezū, ar otu vai rullīti uzklāt markējošās krāsas kārtu, lai tā jau būtu sedzoša. **Uzmanību:** Iegūtu gludas, tīras līniju malas, līmlenta ir uzmanīgi jānorādī, vēl markējošajai krāsai mitrai esot.

**Caurspīdīga (lazūrējoša) sporta laukumu ietonēšana:** Laukumi (piemēram, soda laukums) var tikt ietonēti izmantojot šo metodi. Atkarībā no nepieciešamās krāsas intensitātes, no 1-10% markējošā krāsa tiek sajaukt ar Aqua-Sea 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar lakanā kārtīgi samaisīta. Maišījums ir klājams ar lakas rullīti 2-3 kārtās, līdz ir sasniegta vēlamā krāsas intensitāte, starp kārtām veicot starpslīpējumu. Katru kārtu ir jāatstāj žūt uz visu nakti (24h). Vispārēji runājot, jo mazāka ir markējošās krāsas koncentrācija lakā un jo vairāk klātas tādā laikā laukums, kājums uz virsmas ir vienmērīgāks. Mēs iesakām, mainīt lakas rullīša iezīmēto robežu, lai no kārtas uz kārtu tā nedubultotos.

**Sedzoša sporta laukumu ietonēšana:** Šim nolūkam, laukums ir jālako Aqua-Sea 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar lakanā kārtā ar markējošo krāsu 30-40% koncentrācijā. Pirms lietošanas kārtīgi jāizmaina. Maišījums uz virsmas ir jāuzklāj 1-2 kārtās ar lakas rullīti, starp kārtām veicot starpslīpējumu. Pēc katras kārtas virsma ir jāatstāj žūt uz visu nakti (24h).

**Īpaša norāde:** Svarīgi, lai ietonētais sporta laukums, veicot starpslīpējumu, netiktu noslīpēts līdz kokam, pēc kā seko finiša AquaSeal 2K-PU Sport vai AquaSeal GreenStar lakanā kārtā. **Uzmanību:** Jebkurā gadījumā, mēs iesakām sagatavot nelielu paraugu, lai no klienta puses saņemtu apstiprinājumu. Lūdzu iepazīties ar AquaSeal 2K-PU Sport, AquaSeal GreenStar, Brilliance ElasticCleaner, AquaSeal ElasticStar tehnisko instrukciju.

**Žūšana:** Normālā klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitruma: virsma uz tausti ir nožuvusi, apmēram, pēc 1-2 h, pārlakojama pēc apmēram, 24h.

**Patēriņš:** Ar vienu iepakojumu: apmēram 9-12 m<sup>2</sup>, respektīvi, apmēram 120-150 m līnija.

**Uzglabāšana un transportēšana:** Origānāls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 12 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, sargājot no sasalšanas.

**Iepakojums:** 1 l.

**Uzmanību!** Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētās personas lietošanai. Visas ar produkta saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētās personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehniko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un BergerSeidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. **Uzmanību!** Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrišanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc BergerSeidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz BergerSeidle garantijas saistības un atbildību.

**Papildus informācijas:** Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdalām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem";

"Eļļotas un laktas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

