



**Produkts ražots Vācijā!**  
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"  
Rīga, A Čaka iela 107 K2  
Tālrunis: +371 67843844, 67843845  
Fakss: +371 67272792  
Mob.: +371 26177888  
E-pasts: info@abschliff.lv  
[www.abschliff.lv](http://www.abschliff.lv)

<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676/>



**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## AquaSeal SpachtelGel – gēlveida špaktele, klājama starp lakas kārtām

**Apraksts:** AquaSeal SpachtelGel ir želejveida, ātri žūstoša špaktelējamā masa uz ūdenī šķīstoša akrilāta-poliuretāna dispersijas bāzes. Tas ir augstākās tehnoloģijas produkts, bez smaržas, nedegošs, viegli klājams un piemērots špaktelēšanai starp AquaSeal ūdens bāzes lakas kārtām (lūdzam iepazīties ar atbilstošās lakas tehnisko instrukciju). Pateicoties produkta želejveida konsistencei, tam ir lieliska aizpildīšanas kapacitāte. Produkts lieliski aizpilda nelīdzenumus uz virsmas, salaiduma vietas un nelielas spraudziņas, kā rezultātā tiek iegūts lielisks vizuālais efekts. Salīdzinot ar līdzvērtīgiem produktiem, AquaSeal SpachtelGel ir īsāks žūšanas laiks un tas ir ātri pārlakojams.



**Sertifiāti, atļaujas:** Giskods W2+; AbZ-Nr.: AbZ-atļauts.

**Lietošana:** Pirms želejveida špakteles uzklāšanas ir nepieciešams starpslīpējums ar 120 grauda smilšpapīru, pēc pirmās vai pirms pēdējās lakas kārtas. Kārtīgi notīrīt virsmu no slīpējuma putekļiem.

Produkts ir uzklājams kā starplaku kārtiņa ar nerūsējošā tērauda špakteljāpstiņu, divās krusteniskās kārtās. Vajadzētu izvairīties no, tā saucamām „špakteles pēdām” un no pārslāņošanās. Ar laku pārklāt tikai pēc pietiekamas nožūšanas. Produktu, pārlakojot ar saderīgām AquaSeal ūdens bāzes lakām, virsmai nav nepieciešams starpslīpējums. Instrumenti ir tīrāmi ar ūdeni, uzreiz pēc darbu pabeigšanas.

**Žūšana:** Normālā klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitrums: virsma var tik pārklāta ar laku pēc apmēram 30-60 minūtēm. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka relatīvā gaisa mitrums vai biežākas kārtas, žūšanas laiks var ievērojami palielināties. Pirms nākamā produkta uzklāšanas, virsmai ir jābūt pilnīgi sausai.

**Patēriņš:** Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes. Viena produkta kārtā, starp lakas kārtām, apmēram 15-20 ml uz 1 m<sup>2</sup>, respektīvi 60 m<sup>2</sup> ar 1 litru.

**Uzglabāšana un transportēšana:** Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā, nepieļaujot sasaldāšanu.

**Iepakojums:** 1 l, 5 l.

**Uzmanību!** Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētas personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

**Papildus informācijas:** Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

