



Produkts ražots Vācijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv



www.abschliff.lv
<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

Brilliance FillAndFinish - gēlveida kopšanas līdzeklis

Apraksts: Brilliance FillAndFinish ir želejas veida, pulējams, pirmreizējais aizsardzības līdzeklis, kurš tika izstrādāts, lai aizpildītu savienojuma vietas gatavā, apstrādātā parketa un lamināta virsmās. Brilliance FillAndFinish novērš ūdens iespiešanos gala un sānu savienojumu vietās mitrās tīrīšanas laikā. Produkts ir uz modificētu augu eļļu un vasku bāzes. Salīdzinājumā ar citiem vasku saturošiem produktiem, Brilliance FillAndFinish satur zemāku šķīdinātāju daudzumu un tam ir citāds uzklāšanas veids. Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo tehnisko instrukciju un izmēģiniet želejas uzklāšanas metodi uz nelielas virsmas.

Sertifikāti, atļaujas: Giskods GH10.

Uzmanību: Ar produktu piesūcinātās lupatas, filčus un citus instrumentus jāievieto slēgtā, metāla traukā. Eļļas un vaski savienojumā ar slīpējuma putekļiem, audumu un tamlīdzīgiem materiāliem var pašaiizdegties, tiem jābūt saslāpītiem ūdenī un ievietotiem slēgtā spainī, respektīvi, no tiem ir jāatbrīvojas saskaņā ar ugunsdrošības noteikumiem. Izlasiet Berger-Seidle drošības instrukciju Nr. 17.

Lietošana: Virsmai pirms apstrādes ir jābūt sausai un tīrai no putekļiem. Mēs iesakām virsmu apstrādāt pa nelieliem laukumiem.

Uzklāšana: Brilliance FillAndFinish var klāt ar metāla špakteļlāpstiņu (ar noapaļotiem galiem), ar plastmasas špakteļlāpstiņu vai ar gumijas uzklājēju. Ja produkta klāšanai tiek izmantots gumijas uzklājējs, lūdzu pārbaudiet, vai nenotiek reakcija un tas nesāk smērēt uz virsmas. To var pārbaudīt sekojoši: uzklājiet produktu uz gumijas uzklājēja, pagaidiet 60 sekundes un noslaukiet ar balto kokvilnas lupatu. Ja lupata paliek melna, šis gumijas uzklājējs nav derīgs. Produktam ir jābūt, cik dziļi vien iespējams, iespiestam spraugās, lai panāktu maksimālu aizsardzību no ūdens. Brilliance FillAndFinish no virsmas jābūt uzmanīgi noņemtam, cik labi vien iespējams, lai atvieglotu pulēšanu.

Pulēšana: Uzreiz pēc uzklāšanas virsmai ir jābūt nopolētai. Pulēšanai ir jābūt pabeigta pirms Brilliance FillAndFinish ir sācis žūt. Tāpēc, noklātai virsmai nevajadzētu būt pārāk lielai, lai var paspēt gan uzklāt, gan nopolēt, līdz produkts sācis žūt. Lielas virsmas iesakām pulēt ar pulējamo mašīnu, izmantojot balto filci. Zem baltā filča ir jāpaliek labi uzsūcošu lupatu, lai savāktu visu materiāla pārpalikumu. Piemērotas ir arī „High speed” ātrgaitas pulējamās mašīnas. Nelieli laukumi var tikt pulēti ar kokvilnas lupatu arī manuāli. Pulēšana ir pabeigta, ja virsmas izskats ir tāds, kāds tas bija pirms Brilliance FillAndFinish uzklāšanas. Ja produkts sāk apžūt, ir apgrūtināta pulēšana un optiskais izskats nav labs, to iespējams šķīdināt ar Brilliance Cleaner L 91 KH-Verdünnung, izsmidzinot to uz virsmas un atkal nopolējot. Nestaigāt pa grīdu pirms tā ir izžuvusi. Pēc 1 dienas žūšanas (24 stundas) grīdu var apstrādāt ar ūdens bāzes kopšanas līdzekli Brilliance Everclear. Instrumenti ir tīrāmi ar Brilliance Cleaner L91 KH-Verdünnung.

Žūšana: Normālā istabas klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitruma apmēram 60 min. Pa virsmu nestaigāt vismaz 1 stundu. Kopšanas līdzekli drīkst uzklāt pēc 24 stundām.

Patēriņš: Atkarībā no virsmas un uzklāšanas veida apmēram 10-15 ml uz 1 m² vai 65-100 m² ar 1 litru.

Uzglabāšana un transportēšana: Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 24 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā. **Iepakojums:** 0,5 l

Uzmanību! Pirms šī produkta apstrādes, lūdzu, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētas personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija saskaņā ar vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

Papildus informācija: Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

